

EVERPURE
Water Treatment Systems
For the Foodservice Industry

美國 **愛惠浦** 餐飲業專用
水處理設備

愛惠浦—— 品質的保證、行家的選擇！

中國人常以「水」代表「錢財滾滾而來」之意
同樣的，「注重水質」也能為您帶來財富
從晶瑩剔透的冰塊，到一杯杯清冽的汽水，甘香細膩的紅茶
到一壺壺香醇的咖啡，關於水的每一處細節
愛惠浦都幫您顧慮到了
EVERPURE愛惠浦生飲設備，品質卓越，榮獲世界二項專利
並經過美國國家衛生基金會（NSF）評鑑為第一級
及美國環保單位（EPA）測試功能最佳
它能過濾自來水中的氯、雜質和一切影響口感的污染物
其所提供的純淨水質，不但能使原料的使用量降低
使飲食口感佳，也能避免機件銹蝕故障，延長設備使用壽命
擁有美國愛惠浦生飲設備，讓您真正能「因水致富」

專利設計、功能卓越



● LIME-SCALE INHIBITOR®

獨家裝置石灰質抑制器。內含專用級複磷酸鹽（POLY-PHOSPHATE），可抑制礦物質在水中結晶，並預防結石在人體內積聚。

● PRECOAT®

獨家開發專利多層過濾體。採用超薄膜，過濾極細密，連孔小於0.5micron（二萬分之一公分），可阻絕大腸菌、孢囊菌、石棉纖維、微生物、浮游物等，多重過濾萬無一失，且永不乾涸，備用時間穩定不變。

● MICRO-PURE®

獨家獲得國際純化專利配方。內含極高品質活性炭及多種特殊成分，且配備量大，吸附面積達80平方球場，可濾除異色、異味、重金屬及三鹵甲烷等致癌物，並抑制菌類繁殖。

● 卡式濾芯，換裝簡便，完全卸開式，免清洗，免污染。使用期限：一年或一年內滿芯飽和自動斷水。

Post Mix And Other Cold Beverages

冷飲 / 汽水機用水處理系統

POST-MIX 飲料係餐飲業經營中毛利最高的部分，而一杯 POST-MIX 冷飲中87%的原料是水，因此水的品質好壞影響毛利之能否確保。通常，即使最合乎標準的公用自來水，其中所含的氯的氣味或其他成份都會造成以下的現象：

- 迫使糖漿(Syrup)用量增加，以掩蓋不當的水味。
- 使飲料原味迅速褪去。
- 使 DISPENSER 汽水機機件產生管路銹蝕故障。

使用 EVERPURE 愛惠浦生飲設備確可達到以下功效：

- 100% 濾除會破壞飲料風味的不當氣味。
- 濾除任何大於 $\frac{0.5}{10,000}$ 公分(0.5micron)的雜質。
- 五秒鐘內即可更換濾芯，不需任何工具。

(MC 型號無石灰質抑制器)



QC7I-MC Single

- 尺寸(L"×W"×D")：29×8×5
- 最小流量：0.75gpm
- 最大流量：1.67gpm
- 處理水量：約3,000GAL
(視水質而定)
- 最小進水管徑：3/8"

Coffee And Other Hot Beverages 熱飲 / 咖啡機用水處理系統

風味絕佳的咖啡取決於完美的水質。一杯咖啡中，其中水佔了98.7%。一般自來水中的氯會破壞咖啡原味，使用自來水煮成的咖啡在冷卻20-30分鐘後或保溫30分鐘時即變苦、變澀，使用EVERPURE處理咖啡原料水，可使咖啡豆內油脂及芳香適度揮發，且可維持保溫至2小時後仍保有原味。

使用EVERPURE愛惠浦生飲設備：

- 改善咖啡風味
- 抑制石灰質凝結
- 減低維修頻率
- 提高能源效率
- 延長機器壽命



QC7I-MH

- 適用於每分鐘耗水量0.5GAL以上之大型咖啡機
- 尺寸(L"×W"×D")：30×5×5
 - 最小流量：0.50gpm
 - 最大流量：1.67gpm
 - 處理水量：約3,000GAL
(視水質而定)
 - 最小進水管徑：3/8"



QC4-BH

- 適用於每分鐘耗水量0.25GAL之小型咖啡機
- 尺寸(L"×W"×D")：18×5×5
 - 最小流量：0.15gpm
 - 最大流量：0.20gpm
 - 處理水量：約2,400GAL
(視水質而定)
 - 最小進水管徑：1/4"

全球國內外知名客戶





QC7I-MC Twin

- 尺寸(L"×W"×D")：29×12×7
- 最小流量：0.75gpm
- 最大流量：1.57gpm
- 處理水量：約12,000GAL
(視水質而定)
- 最小進水管徑：3/8"



QC7I-MC Triple

- 尺寸(L"×W"×D")：29×14×7
- 最小流量：1.50gpm
- 最大流量：3.34gpm
- 處理水量：約27,000GAL
(視水質而定)
- 最小進水管徑：3/8"

Ice 製冰機用水處理系統

不夠標準的水質破壞製冰機比什麼都快。別忘了，冰塊的成份100%是水，因此60% + 70% 製冰機的故障維修都與水有關。

Everpure InsurIce System 結合精確的石灰質安定劑（複磷酸鹽）溶蝕裝置，以及顯微複濾處理方式，濾除水中任何雜質，並抑制石灰質、管垢的形成，解決製冰機中所有水的問題。

使用 EVERPURE 愛惠浦生飲設備可達到：

- 提高製冰品質。
- 抑制石灰質凝結。
- 減低保養、維修頻率。
- 提高能源效率。
- 避免不銹鋼酸蝕。
- 延長機器壽命。
- 免除一切因水問題所產生之故障。



InsurIce 2000 Single

- 適用於日產碎冰1500磅 / 角冰750磅
- 尺寸(L"×W"×D")：29×7×7
 - 最小流量：0.01gpm
 - 最大流量：0.67gpm
 - 處理水量：約4,500GAL
(視水質而定)
 - 最小進水管徑：3/8"



InsurIce 2000 Twin

- 適用於日產碎冰2200磅 / 角冰1450磅
- 尺寸(L"×W"×D")：32×14×7
 - 最小流量：0.02gpm
 - 最大流量：1.34gpm
 - 處理水量：約18,000GAL
(視水質而定)
 - 最小進水管徑：3/8"

AGREEN
集團



UNITED

Pizza Hut

Pizza Inn
比大管小

味全

新東陽

UCC
COFFEE

Sizzler
時時樂

MANABE
珈琲館

Combination Installation 多用途冷熱飲機用水中央處理系統

對於便利商店或中型餐飲營業單位，每天所提供的咖啡、冷飲或冰塊，品質好壞直接影響客人對你商店的印象和以後再光顧的次數。而一杯咖啡中98.7%是水，一杯冷飲中87%也是水，而冰塊則100%都是水，因此這些高利潤的項目中都與水脫離不了關係。

使用EVERPURE、HIGH FLOW CSR，可同時連結汽水機、咖啡機、製冰機等各種設備，不但可以確保水質純淨衛生，增添飲料美味，而且還可抑制石灰質凝結，減低機器維修頻率，延長機器壽命。此外，最大的好處在於便利集中管理和提高經濟效益。



HIGH FLOW

- 尺寸(L"×W"×D")：34×24×9
- 最小流量：0.04gpm
- 最大流量：7.3gpm
- 處理水量：約48,000GAL
(視水質而定)
- 最小進水管徑：3/4"



HIGH FLOW CSR

- 尺寸(L"×W"×D")：34×29×6
- 最小流量：0.04gpm
- 最大流量：7.3gpm
- 處理水量：約48,000GAL
(視水質而定)
- 最小進水管徑：3/4"

Optional Components For Your Water Treatment System 附加配備



PREFILTER 前置過濾器

可去除掉水中之泥沙與雜質，延長EVERPURE 各型濾芯之使用年限。

- 尺寸(L"×W"×D")：14×5 1/2×5 1/2
- 最大流量：10gpm
- 最小進水管徑：3/4"
- 濾芯孔徑：5micron (微米)



IMV 石灰質抑制器

與 MC 型濾芯搭配，適用於多用途冷熱飲均可之中央處理系統，充分發揮其功能。

- 尺寸(L"×W"×D")：9 2/5×5 3/5×5 3/5
- 最小流量：0.04gpm
- 最大流量：7.3gpm
- 處理水量：約12,000GAL
(視水質而定)
- 最小進水管徑：3/8"




Specifications 規格表

機 型	尺 寸 (L"xW"xD")	最小進水管徑	流 量		水 壓		最大耐溫	處理水量 (視水質而定)	用 途
			最小	最大	最小	最大			
QC7I-MC Single	29x8x5	3/8"	0.75gpm	1.67gpm	20psi	125psi	100°F(38°C)	3,000GAL	冷飲機 適用每月25桶糖漿
QC7I-MC Twin	29x12x7	3/8"	0.75gpm	1.67gpm	20psi	125psi	100°F(38°C)	12,000GAL	冷飲機 適用每月25—50桶糖漿
QC7I-MC Triple	29x14x7	3/8"	1.50gpm	3.34gpm	20psi	125psi	100°F(38°C)	27,000GAL	冷飲機 適用每月50桶糖漿以上
HIGH FLOW	34x24x9	3/4"	0.04gpm	7.30gpm	20psi	125psi	100°F(38°C)	48,000GAL	大量冷飲 / 生飲用水處理
QC7I-MH	30x5x5	3/8"	0.50gpm	1.67gpm	20psi	125psi	100°F(38°C)	3,000GAL	大用量咖啡機、熱飲機
QC4-BH	16x5x5	1/4"	0.15gpm	0.20gpm	10psi	125psi	100°F(38°C)	2,400GAL	小用量咖啡機、熱飲機
InsurIce 2000 Single	29x7x7	3/8"	0.01gpm	0.67gpm	20psi	125psi	100°F(38°C)	4,500GAL	日產碎冰1500磅 / 角冰 750磅用
InsurIce 2000 Twin	32x14x7	3/8"	0.02gpm	1.34gpm	20psi	125psi	100°F(38°C)	18,000GAL	日產碎冰2200磅 / 角冰 1450磅用
HIGH FLOW CSR	34x29x8	3/4"	0.04gpm	7.30gpm	20psi	125psi	100°F(38°C)	48,000GAL	多用途冷熱飲中央處理
PREFILTER	14x5 1/2 x5 1/2	3/4"	—	10gpm	—	125psi	125°F(50°C)	—	前置保護裝置濾設備
IMF	9 3/4 x5 3/4 x5 3/4	3/8"	0.04gpm	7.30gpm	20psi	125psi	100°F(38°C)	12,000GAL	獨立式石灰質控制器 多用於冷熱飲中央處理

National Sanitation Foundation Standards

Standard No. 42: Aesthetic Effects
Chemical Reduction Unit
Taste & Odor Reduction and
Chlorine Reduction: Category I
Scale and Corrosion Inhibition (BH only)

Standard No. 53: Health Effects
Mechanical Filtration Unit
Turbidity Reduction
Cyst Reduction



Particulate Reduction Unit
Particulate Reduction: Class I
(99.9% Reduction of particles one-half
micron and larger)

Standard No. 53: Health Effects
Mechanical Filtration Unit
Turbidity Reduction
Cyst Reduction

美國國家衛生基金會評定第一級水處理設備



豪力企業有限公司

TEL:(886-4) 2461-2939 2461-2940
FAX:(886-4) 2461-3218

台中市 台中港路三段 132~15號

<http://www.ulysses-yu.com.tw>

e-mail:yu@ulysses-yu.com.tw